

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 10000ENS

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SDG 10000ENS
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	11
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43.5
Объем топливного бака (л)	21
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	дизель
Уровень шума (дБ/7м)	70
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5
Количество розеток 230В	3
Клеммы для зарядки аккумулятора	нет
Вольтметр	да
Модель двигателя	R2V870X
Мощность двигателя, кВт/л.с.	13/17.7
Комплектация	Двигатель, генератор, рама, панель управления, колеса.
Количество цилиндров	2
Рабочий объем двигателя (л)	0,870
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Емкость масляной системы (л)	2.3
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Предпусковой подогреватель	да
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Датчик уровня топлива	да
Глушитель	да
Масса, кг	245
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1095x640x780
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 077005

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 11 кВт

Напряжение: 230 В

Двигатель:

Генератор:

Гарантия: 12 мес.

Дизель генератор **TSS SDG 10000 ENS** в кожухе предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение 220 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 10 кВт, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Дизель генератор с максимальной мощностью 11 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания.

Применяется в качестве независимого источника электроэнергии в частном доме или на даче, на объектах малого строительства и уличной торговли, при подключении бытовых приборов и инструмента.

Электродвигатель дизельный 10 кВт работает на дизельном топливе (ДТ). Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE 10W30, IP 20.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

129626, РФ, г.Москва, Графский переулок, д.9, стр.1

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

e-mail: info@tss.ru, <http://www.tss.ru>

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



- Двигатель двухцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения
- Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам.
- Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
- Установлена свеча накаливания, которая делает возможным сам запуск системы в сложных условиях. Работают генераторы при температуре -20 +40 °C
- Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)
- При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
- Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
- Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
- Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, а также, индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Тепловой автоматический выключатель
- Датчик уровня топлива
- Счетчик моточасов
- Вольтметр
- Аккумулятор 45 Ah /12 V
- Розетки: 220В – 16А 2 шт. (европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт. (промышленная), что позволяет подключать разные электроинструменты
- Выход на 12В для зарядки аккумулятора
- Вилка, для подключения общей нагрузки, 3 шт.
- Набор 12 вольтовых проводов
- Модель оснащена колесным комплектом
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

На дизель генераторы ТСС предоставляется гарантия **12 месяцев**.

Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.